

Fachboden-Stecksystem für Lager, Werkstatt und Betrieb



Eigenschaften:

- Enorme Standsicherheit
- TÜV geprüft, GS Zeichen, entspricht RAL-RG-614/1
- 5 Jahre Schulte Garantie
- schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden

Technische Daten:

- Fachböden mit Fachlast von 70 - 330 kg
- individuelle Anpassung an räumliche Gegebenheiten und an das Lagergut durch 3 Regalbreiten (750 mm; 1000 mm; 1300 mm)
- Regaltiefen 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm und 1000 mm
- Regalhöhen 1800 bis 5000 mm
- Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Ecklösungen (Aufbau in L-Form) lieferbar
- ideal zum „Vor-Wand“-Aufbau
- „Rücken-an-Rücken“-Aufbau als Doppelregal ebenfalls möglich
- geeignet zum Bau mehrstöckiger Regalanlagen
- auch als Reifen- und Felgenregele lieferbar

Planungshinweise:

- Grundregal: Nennlänge + 60 mm
- Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
- Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 37 mm
- die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden